

YKK APの対象製品一覧(平成28年省エネルギー基準対応)

「建具とガラスの組合せ」による開口部の熱貫流率と日射熱取得率(建具の仕様とガラス性能から算出)
平成28年省エネルギー基準・非木造(住宅)・・・窓・框ドア・引戸(大部分がガラスで構成される開口部)

当一覧表は、国立研究所開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」及び一般社団法人 日本サッシ協会ホームページ内「建具とガラスの組み合わせによる開口部の熱貫流率(住宅用窓の意思的評価による)」に基づいています。

2026年5月18日作成
YKK AP株式会社

建具の仕様	ガラスの仕様		中空層の仕様		日射取得型/遮蔽型	開口部の熱貫流率(W/mK)※2				開口部の日射熱取得率(η)			YKK AP対象製品一覧※3
			ガラスの封入※1	中空層の厚さ		付属部材無し	シャッター・両戸付	和障子付	風除室あり	付属部材無し	和障子	外付ブラインド※4	
樹脂製建具 又は木製建具	複層ガラス	Low-Eガラス	されている	10mm以上	日射取得型	2.15	1.96	1.86	1.77	0.46	0.27	0.11	・EXIMA77 ・EXIMA37 ・BGE37 ・HOTEL MADO ・BGH67 ・EXIMA77 ・EXIMA37 ・EXIMA77 ・EXIMA37 ・HOTEL MADO ・BGH67 ・EXIMA77 ・EXIMA37 ・HOTEL MADO ・BGH67 ・EXIMA77 ・EXIMA37 ・HOTEL MADO ・BGH67 ・EXIMA77 ・EXIMA37 ・EXIMA77 ・EXIMA37 ・HOTEL MADO ・BGH67 ・EXIMA77 ・EXIMA